

# Flammenflex-G Color

„der Färbige“  
„the colored one“

Zulassung / Approval: ÖNORM F 2105, DIN 14811



Standardfarbe: rot, auf Anfrage in diversen Farben lieferbar (zB. blau)  
standard color: red, available in different colors on request (eg. blue)

- Typenbezeichnung:** Flammenflex-G (G für gummiert)
- Gewebekonstruktion:** Flachslauch aus Polyester hochfest, Körperbindung rundgewebt
- Innenauskleidung:** EPDM-Gummierung (Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk) bietet Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, hohe thermische Belastung und gute chemische Resistenz
- Farbe/ Markierung:** gefärbt mit Kennstreifen blau-rot-blau
- Außenbeschichtung:** keine
- Eigenschaften:** leicht und flexibel, hohe Abriebbeständigkeit, geringe Reibungsverluste, weitgehend chemikalienbeständig und verrottungsfest
- Anwendungsgebiet:** Feuerwehren

- Designation:** Flammenflex-G (G for rubberized)
- Construction:** layflat hose, Polyester jacket (high tenacity), circular woven, twill weave
- Inside lining:** EPDM-rubber (Ethylen-Propylen-Dien caoutchouc makes the hose resistant against moisture high thermal stress and against chemical influences)
- Color/Marking:** colored with blue-red-blue stripes
- Outer lining:** none
- Characteristics:** light-weight and flexible, high abrasion resistance, small friction loss, resistant against most chemical influences and rot
- Applications:** fire brigade

**ROT C 42** Lieferzeit auf Anfrage, gegebenenfalls Mindestbestellmenge / deliverytime on request, minimum order possible

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. working pressure		Platzdruck bursting pressure		Gewicht weight		Wandstärke thickness	Länge length	Art. Nr.	
inch	mm	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	kg/m	lb/feet			mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
1 2/3	42	290	20	870	60	0,20	0,13	1,7 mm	15 m	<b>371 326</b>	<b>371 322</b>
									20 m	-	<b>371 323</b>
									30 m	<b>371 325</b>	<b>371 324</b>

**ROT C 52** Lieferzeit auf Anfrage, gegebenenfalls Mindestbestellmenge / deliverytime on request, minimum order possible

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. working pressure		Platzdruck bursting pressure		Gewicht weight		Wandstärke thickness	Länge length	Art. Nr.	
inch	mm	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	kg/m	lb/feet			mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
2	52	290	20	870	60	0,26	0,18	1,7 mm	15 m	<b>371 333</b>	<b>371 332</b>
									20 m	<b>371 335</b>	<b>371 334</b>

**ROT B 75** Lieferzeit auf Anfrage, gegebenenfalls Mindestbestellmenge / deliverytime on request, minimum order possible

Innendurchmesser inner diameter		max. Arbeitsdruck max. working pressure		Platzdruck bursting pressure		Gewicht weight		Wandstärke thickness	Länge length	Art. Nr.	
inch	mm	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	kg/m	lb/feet			mit Kupplung with couplings	ohne Kupplung no couplings
3	75	290	20	870	60	0,42	0,28	1,7 mm	15 m	<b>371 343</b>	<b>371 342</b>
									20 m	<b>371 345</b>	<b>371 344</b>
									60 m	-	<b>371 348</b>

**Diverse Dimensionen und Farben auf Anfrage. / Different dimensions and colors on request.**

